

Parametry techniczne drukarki Pro6410 NeonColor

OKI



Profesjonalna neonowa drukarka A4 do ozdabiania odzieży, projektowania oraz tworzenia etykiet i materiałów edukacyjnych

Pro6410 NeonColor – nowy wymiar druku kolorowego

Wyobraź sobie możliwość drukowania obrazów we własnym zakresie bez ograniczeń standardowego spektrum kolorów CMY. Dzięki przełomowym drukarkom Pro6410 NeonColor firmy OKI można drukować niezwykle jasne fluorescencyjne kolory na niemal wszystkim, co pomaga w rozwoju firmy i daje dostęp do nowych, korzystnych strumieni przychodów, umożliwiając klientom:

- Ozdabianie odzieży i produktów
- Personalizację
- Wykonywanie opakowań i wydruków próbnych
- Drukowanie etykiet i oznakowań
- Edukację

NeonColor – pierwsza taka technologia

Dzięki funkcji szybkiej zamiany pojemników z czarnym i białym tonerem drukarka Pro6410 NeonColor ułatwia tworzenie fluorescencyjnych efektów na ciemnych i jasnych tłach.

To unikalne podejście zapewnia dodatkową elastyczność w wykorzystaniu neonowego białego tonera firmy OKI jako znaku bezpieczeństwa widocznego tylko w świetle UV lub w celu zapewnienia białego tła dla ciemniejszych barw.

W przypadku sektora detalicznego jest to idealny sposób na przyciągnięcie uwagi klientów. Twórz zadziwiające efekty dzięki neonowym kolorom, wzbudzając zainteresowanie swoją specjalną ofertą. Przyciągające wzrok oznakowania, etykiety i grafiki wystawowe wykorzystujące neonowe barwy przyciągną klientów i zwiększą sprzedaż.

Łącząc wysoką rozdzielczość kolorowego druku cyfrowego LED z technologią neonowego tonera, Pro6410 NeonColor zapewnia wszechstronność nośników do A4, papier o gramaturze do 250 g/m² i efektywny druk w szerokim zakresie zastosowań, który wcześniej wymagałby kosztownych wydruków próbnych lub zastosowania ręcznych technik drukarskich.

Samodzielne drukowanie stało się bogatsze w niezwykle jasne, fluorescencyjne kolory

Dzięki bezkonkurencyjnej technologii drukarka Pro6410 NeonColor przenosi druk specjalistyczny na zupełnie nowy poziom, zapewniający przy tym prostotę i łatwość użycia gwarantujące szybki zwrot inwestycji.

Wyjątkowe funkcje drukarki dodają atrakcyjności konwencjonalnej grafice, umożliwiając tworzenie imponujących spersonalizowanych projektów dla dowolnego typu produktów.

Innowacyjne neonowe kolory wzbudzają zachwyty, gdy ożywia je światło UV, a okulary 3D nadają nowy wymiar neonowym obrazom. Banery, bilety i etykiety pulsują kolorami, podczas gdy jaskrawe odcienie ożywiają koszulki i inne elementy odzieży.

Gdy połączymy te wszystkie niesamowite funkcje z niezwykle wysoką jakością grafiki możliwą dzięki pionierskiej technologii cyfrowej LED firmy OKI oraz materiałami eksploatacyjnymi typu „wszystko w jednym”, oczywiste będzie, że mamy do czynienia z rewolucją w drukowaniu dla branży graficznej, projektowej i reklamowej.

Print Smart, Print OKI!



Drukarka kolorowa Pro6410 NeonColor

Drukarka	
Szybkość druku	A4: 34 str./min
Czas otrzymania pierwszego wydruku	9 sekund
Czas nagrzewania	Do 60 s od momentu włączenia zasilania oraz do 35 s przy wychodzeniu z trybu oszczędzania energii
Szybkość procesora	533MHz
INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Interfejsy	Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet
Języki drukowania	Emulacja języka PostScript 3
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IP: Protokoły ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, JetDirect. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x and 6 z pełną obsługą NDS i NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS przez dedykowaną bramkę OKI NDPS. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Inne: EAP
Zgodność z systemami operacyjnymi ¹	Windows XP Home / XP Professional (32- i 64-bitowy) / Server 2003 (32- i 64-bitowy) / Server 2008 (32- i 64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Vista (32- i 64-bitowy) / 7 (32- i 64-bitowy) / 10 (32- i 64-bitowy); Mac OS X 10.8.5 do 10.11
Zaawansowane funkcje sieciowe i zabezpieczenia	Uwierzytelnianie IPv6, 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, filtrowanie adresów MAC, filtrowanie adresów IP, IPSec, SMTP-Auth, wł./wył. protokołów, zmiana numerów portów dla protokołów
Narzędzia ²	OKI LPR ³ , Gamma Utility
PODAWANIE PAPIERU	
Pojemność podajników	Podajnik 1: 300 arkuszy (80 g/m ²); podajnik uniwersalny: 100 arkuszy (80 g/m ²)
Pojemność opcjonalnych podajników papieru	Podajnik 2: 530 arkuszy (80 g/m ²); podajnik 3: 530 arkuszy (80 g/m ²)
Maksymalna pojemność podajników	1 360 arkuszy 80 g/m ²
Formaty papieru	Podajnik 1/2/3: A4, A5, B5; podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, koperty 10 (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), etykiety (Avery 7162, 7664, 7666), rozmiar niestandardowy (maksymalnie 1320 mm długości łącznie z banerem)
Gramatura papieru	Podajnik 1/2/3: 64 do 220 g/m ² ; podajnik uniwersalny: 64 do 250 g/m ²
Taca odbiorcza	250 arkuszy zadrukiem do dołu, 100 arkuszy zadrukiem do góry (80 g/m ²)
JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	Technologia wielopoziomowa ProQ2400, rozdzielczość 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Dodatkowe funkcje	Automatyczne ustawienie balansu kolorów

¹ Najnowsze wersje sterowników i informacje dotyczące zgodności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI;

² Tylko dla systemu Windows; ³ Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: Aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	
Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 256 MB; maksymalnie RAM: 768 MB
Środowisko	Temperatura/wilgotność podczas pracy: Od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%) Temperatura/wilgotność podczas przechowywania: od -10°C do 43°C, wilgotność względna od 10% do 90%
Zasilanie	220 - 240 V, prąd zmienny, jednofazowy, częstotliwość 50/60Hz +/- 2%
Pobór mocy	Typowy: 600 W; maks: 1300 W; tryb gotowości: 100 W; tryb oszczędzania energii: <15 W; tryb uśpienia: 1,2 W
Poziom hałas	Podczas pracy: 54 dB(A); tryb czuwania: 37 dB(A); tryb oszczędzania energii: prawie bezgłośnie
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	340 x 435 x 546 mm
Waga ³	26 kg
Gwarancja	2 lata
Kod produktu	Pro6410 NeonColor: 44205344

AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)

Drugi podajnik papieru	44274502
Trzeci podajnik papieru	44274502
Szafka	01219302
Pamięć	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)

Pojemnik z tonerem* (4 000 stron)	Biały: 46298004
Pojemnik z tonerem* (6 000 stron)	Cyjan: 46298003; magenta: 46298002; żółty: 46298001
Pojemniki z tonerem** (6 000 stron)	Czarny: 46298005
Pas transferu (30 000 stron)	44341902
Zespół utrwalający (30 000 stron)	44289103

* Pojemniki z tonerem: Liczba stron A4 przy 5% pokryciu; ** drukarka dostarczana z tonerem na 3 000 stron w kolorach neonowy cyjan, neonowy żółty i neonowa magenta oraz na 2 000 stron w kolorze białym.

OKI EUROPE (Polska)

Platinum Business Park II
ul. Domaniewska 42, 3 piętro
02-672 Warszawa
Polska
T +48 (22) 448 65 00
F +48 (22) 448 65 01
WWW.OKI.COM/PL